

NOVO

NEWROMA

SLED 8000

Downlight de sobrepor com design moderno, que está disponível nas potências de **6W, 8W e 10W**, com ângulo de abertura de **22°, 30°, 45°**. Seu sistema de fixação com imã proporciona a instalação de forma mais fácil, sem parafusos aparentes, com possibilidade de instalar mais de uma peça junto, modulando de acordo com a necessidade. Possui diversas opções de altura, e está disponível nas cores branco e preto, na parte externa, com acabamento interno nas cores branco e preto.



Somente unitário com possibilidade de modular




Disponível nas cores branco e preto



Alturas de 100, 150, 200, 250 e 300mm

VÍDEO DO PRODUTO





CARACTERÍSTICAS

Aplicação:	Gesso, Drywal, Alvenaria e Madeira
Alimentação:	6W e 8W - Bivolt
	10W - 100 e 150mm - 220V
	10W - 200, 250 e 300mm Bivolt
Material:	Alumínio
Ótica:	Refletor ABS branco e preto + Anti glare
IRC:	80
Grau de proteção:	IP 20 - Uso interno
Fixação:	Parafuso + Imã
Dimensão:	70x70mm

Ângulo de abertura	
Grau de proteção	
Potência	
Temperatura de Cor/Fluxo Luminoso Sistema	2700K 3000K 4000K

22°	22°	22°	30°	30°	30°	45°	45°	45°
IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
6W	8W	10W	6W	8W	10W	6W	8W	10W
487lm	598lm	730lm	494lm	603lm	730lm	449lm	551lm	677lm
519lm	630lm	776lm	524lm	639lm	780lm	479lm	607lm	724lm
541lm	656lm	800lm	532lm	652lm	800lm	497lm	606lm	741lm

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO





GRÁFICO DE CONE



CURVA DE DISTRIBUIÇÃO





GRÁFICO DE CONE



CURVA DE DISTRIBUIÇÃO





GRÁFICO DE CONE



DESENHO TÉCNICO

