

9003 SLED9003U BRANCA FITA 14,4WM 3000K 80 - 1m



Luminária linear de sobrepor em forro de gesso ou Dry-wall com iluminação difusa. Corpo em alumínio extrudado com acabamento na cor branca. Difusor em acrílico extrudado leitoso. Indicado para residência, recepção, escritório etc.

Fluxo luminoso – 1208 lm/m

Potência – 15,8 W/m

Intensidade pico – 265cd

CCT – 2872K



IRC – 82,4

Coordenada CIE 1931 – x- 0,443 y- 0,400

A x L - 21x24

Peso - 0,18kg/m


IP - 20 - Uso Interno

IK - 00 – Não aplicável

Alimentação - 12vdc

Data do ensaio

03/03/2022 10:59:46



Facho de abertura

133,4°


Rf 84,4



Fidelity index Rf

Rg 94,9

Gamut index Rg



Hue Bin	R _f	Shifts (%)	
		Chroma	Hue
1	79	-12%	1%
2	80	-8%	8%
3	79	-3%	11%
4	90	-1%	5%
5	93	1%	3%
6	93	1%	-3%
7	87	-6%	-5%
8	92	-4%	0%
9	87	-6%	6%
10	81	-3%	11%
11	82	1%	13%
12	85	7%	1%
13	86	4%	-9%
14	79	4%	-17%
15	84	-4%	-9%
16	75	-10%	-17%





TM-30: 84,4

CRI: 82,4 (R1-R8)



CRIRA R1-R8 / CRIR R1-R15

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
81,8	93,4	93,2	79,4	82,2	92,5	79,8	56,4	6,0	85,1	79,1	75,4	85,0	97,1	73,5

TM30 valores C. 16 valores extraídos dos 99.

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16
78,7	80,5	78,6	90,2	93,4	93,0	86,9	91,9	86,9	81,5	82,4	85,4	86,1	78,9	83,6	74,8

Parametros de cor

Temperatura de cor	Índice de reprodução de cor	Reprodução de cor vermelho R9	Color fidelity	Color gamut	Color quality scale	Coordenada de cor cie 1931	Coordenada de cor cie 1931	Coordenada de cor	Coordenada de cor	Color deviation from black body
CCT	IRC	CRI R9	TM30 Rf	TM30 Rg	CQS	x	y	u	v	Δuv
2872 K	82,4	6,0	84,4	94,9	81,4	0,443	0,400	0,256	0,347	-0,0024







Rf 84,4

Fidelity index Rf

Rg 94,9

Gamut index Rg

Hue Bin	R _f	Shifts (%)	
		Chroma	Hue
1	79	-12%	1%
2	80	-8%	8%
3	79	-3%	11%
4	90	-1%	5%
5	93	1%	3%
6	93	1%	-3%
7	87	-6%	-5%
8	92	-4%	0%
9	87	-6%	6%
10	81	-3%	11%
11	82	1%	13%
12	85	7%	1%
13	86	4%	-9%
14	79	4%	-17%
15	84	-4%	-9%
16	75	-10%	-17%



Glare Evaluation According to UGR


p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	18,1	19,2	18,6	19,8	20,4	20,8	21,9	21,3	22,5	23,1
	3H	19,3	20,4	19,9	21,0	21,6	23,1	24,2	23,7	24,8	25,4
	4H	19,7	20,8	20,4	21,4	22,0	24,4	25,4	25,0	26,0	26,6
	6H	20,0	20,9	20,6	21,5	22,2	25,7	26,7	26,3	27,3	28,0
	8H	20,0	21,0	20,6	21,6	22,3	26,5	27,4	27,1	28,0	28,7
	12H	20,0	21,0	20,7	21,6	22,3	27,3	28,2	27,9	28,8	29,5
4H	2H	19,1	20,2	19,8	20,8	21,4	21,1	22,2	21,8	22,8	23,4
	3H	20,6	21,6	21,3	22,2	22,9	23,8	24,8	24,4	25,3	26,1
	4H	21,1	22,2	21,8	22,7	23,5	25,1	26,2	25,8	26,6	27,5
	6H	21,5	22,3	22,2	22,9	23,7	26,6	27,4	27,3	28,0	28,8
	8H	21,6	22,3	22,3	23,0	23,7	27,4	28,1	28,2	28,8	29,5
	12H	21,7	22,2	22,4	23,0	23,7	28,3	28,9	29,1	29,6	30,4
8H	4H	21,9	22,6	22,6	23,3	24,0	25,3	26,0	26,0	26,6	27,4
	6H	22,5	23,1	23,3	23,8	24,7	27,0	27,5	27,7	28,3	29,1
	8H	22,8	23,2	23,5	24,0	24,9	27,9	28,4	28,7	29,2	30,1
	12H	22,9	23,3	23,7	24,1	24,9	29,0	29,4	29,8	30,2	31,1
12H	4H	22,1	22,7	22,8	23,4	24,2	25,3	25,8	26,0	26,6	27,3
	6H	22,9	23,4	23,6	24,1	25,1	27,0	27,5	27,8	28,3	29,2
	8H	23,2	23,6	24,0	24,4	25,2	28,0	28,4	28,8	29,2	30,1
Variation of the observer position for the luminaire distance S											
S = 1.0H		0,1 / -0,1					0,1 / -0,1				
S = 1.5H		0,2 / -0,3					0,2 / -0,2				
S = 2.0H		0,4 / -0,7					0,3 / -0,3				
Standard table		n/a					n/a				
Correction summand		n/a					n/a				
Corrected glare indices referring to 1208 lm total luminous flux											


Coeficiente de utilização

Ceiling reflectance	80				70				50			30			10			0
Wall reflectance	70	50	30	10	70	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Floor reflectance	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
RCR	(RCR: Room Cavity Ratio) Room Values are expressed as percentage of Lumens delivered to the task surface																	
0	114	114	114	114	110	110	110	110	100	100	100	92	92	92	84	84	84	81
1	102	96	91	87	97	92	88	84	84	81	78	77	74	72	71	68	66	63
2	92	83	75	69	87	79	72	67	73	67	62	66	62	58	61	57	54	50
3	83	72	63	56	79	69	61	54	63	56	51	58	52	48	53	48	45	41
4	76	63	54	47	72	61	52	45	56	48	43	51	45	40	47	42	38	35
5	69	56	47	40	66	54	45	39	49	42	37	45	39	34	42	37	32	30
6	64	50	41	34	61	48	40	33	44	37	32	41	35	30	38	32	28	26
7	59	45	36	30	56	44	35	29	40	33	28	37	31	26	34	29	25	22
8	55	41	32	26	52	40	31	26	37	30	25	34	28	23	31	26	22	20
9	51	38	29	24	49	36	28	23	34	27	22	31	25	21	29	24	20	18
10	48	35	27	21	46	33	26	21	31	24	20	29	23	19	27	22	18	16

Quantidade de luminárias

Luminaire budgetary diagram





Beam intensities from 1-20m

1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m	13m	14m	15m	16m	17m	18m	19m	20m
3,3ft	6,6ft	9,8ft	13,1ft	16,4ft	19,7ft	23ft	26,2ft	29,5ft	32,8ft	36,1ft	39,4ft	42,7ft	45,9ft	49,2ft	52,5ft	55,8ft	59,1ft	62,3ft	65,6ft
264lx	66lx	29lx	16lx	11lx	7lx	5lx	4lx	3lx	3lx	2lx	2lx	2lx	1lx	1lx	1lx	1lx	1lx	1lx	1lx
24,5fcd	6,1fcd	2,7fcd	1,5fcd	1fcd	0,7fcd	0,5fcd	0,4fcd	0,3fcd	0,2fcd	0,2fcd	0,2fcd	0,1fcd	0,1fcd	0,1fcd	0,1fcd	0,1fcd	0,1fcd	0,1fcd	0,1fcd

Intensities in 0° c-plane

0°	9°	18°	27°	36°	45°	54°	63°	72°	81°	90°	99°	108°	117°	126°	135°	144°	153°	162°	171°
264	260	248	230	204	174	140	103	64	26	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2
100%	99%	94%	87%	77%	66%	53%	39%	24%	10%	2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%

Intensities in 90° c-plane

0°	9°	18°	27°	36°	45°	54°	63°	72°	81°	90°	99°	108°	117°	126°	135°	144°	153°	162°	171°
264	265	263	256	243	225	201	173	141	110	85	80	75	69	60	51	40	29	17	4
100%	100%	100%	97%	92%	85%	76%	66%	54%	42%	32%	30%	29%	26%	23%	19%	15%	11%	6%	2%

Intensities in 180° c-plane


0°	9°	18°	27°	36°	45°	54°	63°	72°	81°	90°	99°	108°	117°	126°	135°	144°	153°	162°	171°
264	260	248	230	204	174	140	103	64	26	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2
100%	99%	94%	87%	77%	66%	53%	39%	24%	10%	2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%

Intensities in 270° c-plane

0°	9°	18°	27°	36°	45°	54°	63°	72°	81°	90°	99°	108°	117°	126°	135°	144°	153°	162°	171°
264	265	263	256	243	225	201	173	141	110	85	80	75	69	60	51	40	29	17	4
100%	100%	100%	97%	92%	85%	76%	66%	54%	42%	32%	30%	29%	26%	23%	19%	15%	11%	6%	2%

Beam angle 50%	Field angle 10%	Cutoff angle 2,5%	Intensity ratio in 120° cone	Intensity ratio in 90° cone
133,4°	260,1°	307,5°	55,3%	35,9%

iso-candela diagram




10%	26 cd
20%	53 cd
30%	79 cd
40%	105 cd
50%	132 cd
60%	158 cd
70%	185 cd
80%	211 cd
90%	237 cd

Conditions:

Number of c-planes: 16

Candela at center: 264 cd

iso-lux diagram



3%	79,1m lx
5%	0,132 lx
10%	0,264 lx
30%	0,791 lx
50%	1,32 lx

Conditions:

Number of c-planes: 16

Lux at center: 2,64 lx

Lux distribution on a surface when lamp is mounted at 10 meters from the surface.

Potência

Vttagem: 12,0 V

Corrente: 1,32 A

Frequência: 0 Hz

FP: 1,0

THD



THD corrente: n/a

THD tensão: n/a