

LED EYE

SLED 1000 | SLED 1000/3 | SLED 1100 | SLED 1100/3



É uma linha de luminárias downlight de embutir extremamente minimalista. Estão disponíveis nas versões redonda e quadrada, nas potências de 1,5W e 3W, com ângulo de abertura de 20°.



Ø36

SLED 1100 / SLED 1100-3

CARACTERÍSTICAS		SLED 1100	SLED 1100-3
Aplicação:	Gesso e drywall		
Alimentação:	Bivolt		
Material:	Alumínio		
Ótica:	Lente PMMA		
IRC:	80		
Grau de proteção:	IP 20 - Uso interno		
Fixação:	Molas		
Dimensão:	45x16,5mm / 45x27mm		
Ângulo de abertura	20°	20°	20°
Grau de proteção	IP20	IP20	IP20
Potência	1.5W	3W	3W
Temperatura de Cor/Fluxo	2700k	105lm	200lm
Luminoso Sistema	3000K	110lm	205lm
	4000K	125lm	215lm

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO 1.5W





GRÁFICO DE CONE



* REF: 1.5W E 3000K



Ø45

SLED 1000 / SLED 1000-3

CARACTERÍSTICAS		SLED 1000	SLED 1000-3
Aplicação:	Gesso e drywall		
Alimentação:	Bivolt		
Material:	Alumínio		
Ótica:	Lente PMMA		
IRC:	80		
Grau de proteção:	IP 20 - Uso interno		
Fixação:	Molas		
Dimensão:	Ø52x17,5mm / Ø52x24mm		
Ângulo de abertura	20°	20°	20°
Potência	1.5W	3W	3W
Temperatura de Cor/Fluxo	2700K	105lm	200lm
Luminoso Sistema	3000K	110lm	205lm
	4000K	125lm	215lm

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO 1.5W





GRÁFICO DE CONE



* REF: 1.5W E 3000K