

SIENA

SLED 8829 • SLED 8830 • SLED 8825

Luminárias • **Sobrepor** • Siena



É uma linha de **luminárias de sobrepor** para iluminação geral de ambientes.

Estão disponíveis em 3 tamanhos, nas potências de 15W, 20W e 24W e nas temperaturas de cor de 2700K, 3000K e 4000K.



SLED 8829 / SLED 8830

CÓD. DO PRODUTO	SLED 8829	SLED 8830
Ângulo de abertura	Difuso	Difuso
Dimensão	150x150x70mm	250x250x70mm
Potência	15W	20W
Temperatura de Cor/Fluxo	2700k 3000K 4000K	1280lm 1320lm 1370lm
Luminoso	960lm 990lm 1025lm	

CARACTERÍSTICAS

Aplicação: Gesso, drywall e alvenaria

Alimentação: Bivolt

Material: Alumínio injetado


Ótica: PMMA

Grau de proteção: IP 20 - Uso interno

Fixação: Parafuso

Dimensão: Ver tabela acima

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO



109.1°

GRÁFICO DE CONE





GRÁFICO DE CONE



SLED 8825

CÓD. DO PRODUTO	SLED 8825
Ângulo de abertura	Difuso
Dimensão	600x200x70
Potência	24W
Temperatura de Cor/Fluxo	1540lm 1580lm 1640lm
Luminoso	

CARACTERÍSTICAS

Aplicação: Gesso, drywall, alvenaria e madeira

Alimentação: Bivolt

Material: Alumínio injetado


Ótica: PMMA

Grau de proteção: IP 20 - Uso interno

Fixação: Parafuso

Dimensão: Ver tabela ao lado

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO



109.1°

GRÁFICO DE CONE

